



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS

ZASTOSOWANIE

Olej do tłoczenia S 100 Plus przeznaczony jest do tłoczenia elementów ze stali o trudnej geometrii oraz do wykrawania blach o grubości ok. 10 mm. Może być również stosowany do kucia na zimno, gięcia rur, a także do wiercenia i gwintowania stali trudnoskrawalnych..

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej do tłoczenia S 100 Plus produkowany jest na bazie gębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju roślinnego. Zawiera dodatki podwyższające własności smarne oraz dodatki przeciwkorozyjne.

WŁASNOŚCI

- wygląd	jednorodna ciecz barwy brązowej
- lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm ² /s	105 – 120
- wskaźnik lepkości, nie niższy niż	100
- temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	170
- własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej niż	785
- badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C w ciągu 24 h	wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej do tłoczenia S 100 Plus należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,

+48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569

e-mail: technolog@naftochem.pl