



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

OLEJ SULFOFREZOL 1

ZASTOSOWANIE

Olej **Sulfofrezol 1** stosuje się do obróbki metali trudnoskrawalnych, w szczególności konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Nie zaleca się stosować go do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY

Olej **Sulfofrezol 1** jest siarkowanym olejem, w skład którego wchodzi gębokorafinowany olej mineralny oraz dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz przeciwpieniące.

WŁASNOŚCI

- lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm ² /s	20,55 – 24,2
- temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż	- 10
- zawartość wody, %, nie wyżej	0,05
- temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	145
- badanie działania korodującego na Fe, 120°C/3h	wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej **Sulfofrezol 1** należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,

+48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569

e-mail: technolog@naftochem.pl