Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Tel./fax: +48 12 632 51 11

INFORMACJA TECHNICZNA

Olej do cięcia blach aluminiowych

ZASTOSOWANIE

Olej do cięcia blach aluminiowych stosuje się w procesie cięcia blach aluminiowych.

SKŁAD OGÓLNY

Olej do cięcia blach aluminiowych.jest kompozycją głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniajacych.

WŁASNOŚCI

- wygląd	jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej
- lepkość kinematyczna w temp. 20ºC, mm^2/s, nie wyższa niż	4,0
- temperatura zapłonu, ºC, nie niższa niż	100
- liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż	5,0

PRZECHOWYWANIE

Olej do cięcia blach aluminiowych należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48 664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl