



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

DREWNOSUW

ZASTOSOWANIE

Drewnosuw przeznaczony jest do smarowania stołów maszyn do drewna. Zapewnia dobry poślizg obrabianego materiału oraz zapobiega odkładaniu się żywicy na stołach roboczych obrabiarek.

Preparat należy nanosić na stół roboczy obrabiarki za pomocą spryskiwacza lub pędzlem. Nie natryskiwać Drewnosuwu bezpośrednio na element obrabiany.

SKŁAD OGÓLNY

Drewnosuw produkowany jest na bazie lekkiego oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C,
mm²/s, nie wyższa niż 7,0
- temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 70

PRZECHOWYWANIE

Drewnosuw należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych

Dopuszcza się okres przechowywania **Drewnosuwu** do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl