



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Olej serwisowy HARTENOL 70 S PLUS

ZASTOSOWANIE

Olej serwisowy Hartenol 70S Plus przeznaczony jest do poprawy własności termokinetycznych olejów hartowniczych podczas eksploatacji.

SKŁAD OGÓLNY

Olej serwisowy Hartenol 70S Plus zawiera głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatek poprawiający własności termokinetyczne.

WŁASNOŚCI

- | | |
|--|-------------|
| - lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, mm ² /s | 27,0 - 33,0 |
| - temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C,
nie niższa niż | 200 |

PRZECHOWYWANIE

Olej serwisowy Hartenol 70S Plus należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania **Oleju serwisowego Hartenol 70S Plus** do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl