



# Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne  
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

**INFORMACJA TECHNICZNA**

## LAGRAF i LAGRAMOS

### ZASTOSOWANIE

**Lagraf** jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu przeznaczonym do wyciskania profili z aluminium.

**Lagramos** jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu i dwusiarczku molibdenu, przeznaczonym do wyciskania profili z aluminium, miedzi i stopów miedzi.

### SKŁAD OGÓLNY

Środki smarne **Lagraf i Lagramos** produkowane są na bazie stałych węglowodorów, grafitu i dwusiarczku molibdenu.

### WŁASNOŚCI

- barwa	czarna
- postać	pręty o dowolnym przekroju i długości
- temperatura kroplenia, °C, powyżej	120
- penetracja w temperaturze 25°C, nie wyżej	25

### PRZECHOWYWANIE

**Lagraf i Lagramos** należy przechowywać w opakowaniach tekturowych, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

### INFORMACJI UDZIELA:

#### DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,  
+48 664 099 045  
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

#### DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569  
e-mail: technolog@naftochem.pl