Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Olej do polerowania SSM

ZASTOSOWANIE

Olej do polerowania SSM stosuje się do obróbki cierno-polerującej stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY

Olej do polerowania SSM jest kompozycją niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

- wygląd	jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej
- lepkość kinematyczna w temp. 20ºC, mm^2/s, nie wyższa niż	5,0
- temperatura zapłonu, ºC, nie niższa niż	100
- badanie działania korodującego w temp. 80ºC/5h na płytkach miedzianych	1a
- własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż	196

PRZECHOWYWANIE

Olej do polerowania SSM należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48 664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl