



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

POLGRIND 1A

ZASTOSOWANIE

Olej **Polgrind 1A** przeznaczony jest do szybkościowego szlifowania stali szybko tnących i narzędziowych przy szybkościach 40 - 65 m/s.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Chłodziwo olejowe **Polgrind 1A** produkowane jest na bazie głąbokorafinowanych olejów mineralnych zawierających dodatki polepszające własności smarne, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.

WŁASNOŚCI

- lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm ² /s	41,4 – 50,6
- temp. zapłonu, °C, nie niższa niż	180
- temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż	-10
- badanie własności smarnych w aparacie czterokulowym,	
- obciążenie zespawania, P _z , daN, nie niższe niż	309
- badanie działania korodującego w temp. 100°C/3h na płytkach	
- stalowych	w y t r z y m u j e
- miedzianych	w y t r z y m u j e

PRZECHOWYWANIE

Olej **Polgrind 1A** należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się przechowywanie oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,

+48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569

e-mail: technolog@naftochem.pl