

INFORMACJA TECHNICZNA

Olej do cięcia blach aluminiowych

1. INFORMACJE O PRODUKCIE

Olej do cięcia blach aluminiowych jest kompozycją głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniających.

2. ZASTOSOWANIE

Olej do cięcia blach aluminiowych stosuje się w procesie cięcia blach aluminiowych.

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Olej do cięcia blach aluminiowych*
1.	Wygląd	-	klarowna ciecz
2.	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	mm ² /s	3,5
3.	Temperatura zapłonu	°C	105
4.	Liczba zmydlenia	mg KOH/g	7,0

*wartości typowe

4. MAGAZYNOWANIE

Olej do cięcia blach aluminiowych należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

5. KONTAKT

tel.: +48 12 421 59 08

mobile: +48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

www: <http://naftochem.pl/>

