

Naftoform[®] 25

Naftoform[®] 35

Naftoform[®] 40

INFORMACJA O PRODUKCIE

Oleje **Naftoform[®] 25**, **Naftoform[®] 35** oraz **Naftoform[®] 40** są produkowane w oparciu o wyjątkowej czystości, specjalne dobrane oleje bazowe oraz dodatki uszlachetniające. Dzięki temu są produktami niemal bez zapachu. Zapewniają uzyskanie silnie przylegającej do formy warstwy oleju. Wysoka czystość olejów **Naftoform[®] 25**, **Naftoform[®] 35** oraz **Naftoform[®] 40** powoduje, że nie pozostawiają one plam na powierzchni betonu, a łagodny zapach powoduje komfort pracy pracowników.

ZASTOSOWANIE

Oleje **Naftoform[®] 25**, **Naftoform[®] 35** oraz **Naftoform[®] 40** są najwyższej jakości produktami do smarowania form stosowanymi przy produkcji elementów i prefabrykatów betonowych. Są one zalecane do smarowania form stalowych, drewnianych oraz wykonanych z silikonu bądź żywicy. Produkty mogą być наносzone za pomocą automatycznych lub ręcznych natryskiwaczy, wałkiem oraz pędzlem.

Oleje **Naftoform[®] 25**, **Naftoform[®] 35** oraz **Naftoform[®] 40** są dedykowane do produkcji:

- ✓ elementów betonowych o dużych średnicach
- ✓ domów prefabrykowanych, schodów, balkonów
- ✓ podkładów, podrozdziadnic, płyt drogowych
- ✓ drobnej galanterii betonowej

ZALETY

- ✓ produkt nie powoduje plamienia
- ✓ łagodny zapach
- ✓ znakomicie zabezpiecza formę przed przywieraniem betonu
- ✓ zabezpiecza przed korozją

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	Naftoform® 25*	Naftoform® 35*	Naftoform® 40*
1	Wygląd, barwa	bezbarwna, klarowna ciecz	bezbarwna, klarowna ciecz	bezbarwna, klarowna ciecz
2	Gęstość w temp. 15 °C, g/cm ³	0,860	0,872	0,876
3	Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C, mm ² /s	24,2	33,6	42,4
4	Temperatura zapłonu, °C	212	214	218
5	Temperatura płynięcia, °C	-21	-18	-18

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Oleje **Naftoform® 25**, **Naftoform® 35** oraz **Naftoform® 40** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35 °C. Dopuszcza się okres przechowywania produktu do 2 lat.

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

tel.: +48 12 421 59 08

mobile: +48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

www: naftochem.pl

