

Naftoform[®] 5 BIO

INFORMACJA O PRODUKCIE

Naftoform[®] 5 BIO jest gotowym do użycia środkiem antyadhezyjnym do opóźnionego rozformowywania oraz do smarowania maszyn przy produkcji mieszanek asfaltowych. Produkowany jest w oparciu o najwyższej jakości surowce zapewniające uzyskanie cienkiej, bardzo silnie przylegającej do formy warstwy produktu. Dzięki temu nie spływa on, przez co nie ma potrzeby dwukrotnego smarowania, nawet przy nanoszeniu na bardzo duże powierzchnie. **Naftoform[®] 5 BIO** jest produktem biodegradowalnym po odparowaniu części składników. Tworzy cienką warstwę filmu olejowego, która pozwala uzyskać wysokiej jakości powierzchnie elementów z betonu białego i architektonicznego.

Zakres temperatur pracy: -10 ÷ 80 °C

ZASTOSOWANIE

Naftoform[®] 5 BIO to najwyższej jakości biodegradowalny środek do smarowania form stosowanych przy produkcji elementów z betonu białego, barwionego i architektonicznego oraz do zabezpieczania burt rozściełaczy asfaltu oraz infrastruktury technicznej przy produkcji mieszanek asfaltowych

Jest zalecany do smarowania:

- ✓ form stalowych, drewnianych oraz wykonanych z silikonu bądź żywicy.
- ✓ maszyn i urządzeń do produkcji mieszanki asfaltowej

Produkt może być наносzony za pomocą automatycznych lub ręcznych natryskiwaczy. Może być rozprowadzany również wałkiem lub gąbką.

Naftoform[®] 5 BIO jest dedykowany do wykorzystania do smarowania form stalowych, gumowych, silikonowych, żywicznych i drewnianych, przy produkcji:

- ✓ prefabrykatów ciężkich
- ✓ elementów stropowych
- ✓ betonu architektonicznego
- ✓ elementów z opóźnionym rozformowywaniem

ZALETY

- ✓ nie plami betonu
- ✓ łagodny zapach
- ✓ zabezpiecza przed korozją
- ✓ biodegradowalny
- ✓ wysoka wydajność zapewnia niskie zużycie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	Naftoform® 5 BIO *
1	Wygląd, barwa	klarowna ciecz jasno żółtego koloru
2	Gęstość w temperaturze 15 °C, g/cm ³	0,846
3	Lepkość kinematyczna w 20 °C, mm ² /s	8,51
4	Lepkość kinematyczna w 40 °C, mm ² /s	5,29

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Naftoform® 5 BIO należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania produktu do 2 lat.

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

tel.: +48 12 421 59 08

mobile: +48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

www: naftochem.pl

