



Cennik usług laboratoryjnych

Lp.	Skrócona nazwa analizy	Numer normy	Cena [zł netto]	Minimalna ilość próbki [ltr]
1.	Gęstość cieczy	PN-EN ISO 12185	80	0,3
2.	Lepkość kinematyczna	PN-EN 16896	160	0,2
3.	Wskaźnik lepkości		300	0,3
4.	Korozja Herberta	PN-92/M-55789	300	0,1
5.	Liczba kwasowa	PN-ISO 6618	200	0,2
6.	Liczba zmydlenia	PN-ISO 6293-1	300	0,2
7.	Zawartość wody metodą destylacyjną	PN-EN ISO 9029	200	0,2
8.	Obciążenie zespawania - aparat czterokulowy	PN-EN ISO 20623	300	0,2
9.	Odporność na korozję - stal	PN-85/C-04093	200	0,2
10.	Odporność na korozję - miedź	PN-ISO 2160	200	0,2
11.	Odporność oleju na emulgowanie	PN-ISO 6614	300	0,1
12.	Odporność smarów na wymywanie wodą	PN-ISO 11009	800	0,1
13.	Pomiar pH roztworów wodnych	PN-89/C-04963	100	0,1
14.	Popiół siarczanowy	PN-ISO 3987	400	0,1
15.	Pozostałość po koksowaniu	PN-ISO 6615	400	0,1
16.	Pozostałość po spopieleniu	PN-EN ISO 6245	500	0,1
17.	Średnia średnica skaz (40kG, 1h) – aparat czterokulowy	PN-EN ISO 20623	400	0,2
18.	Temperatura zapłonu – metoda otwartego tygla Clevelanda	PN-EN ISO 2592	200	0,2
19.	Temperatura zapłonu – metoda zamkniętego tygla PM	PN-EN ISO 2719	200	0,2
20.	Twardość wody	PN-C-04554	200	0,3
21.	Własności termokinetyczne olejów hartowniczych	PN-ISO 9950	450	2,0
22.	Zawartość bakterii i grzybów	testy dipslide	100	0,1

Adres dostawy próbek do badań:

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
„NAFTOCHEM” Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Osoby do kontaktu:

Arkadiusz.Lezon@naftochem.pl / +48 518 578 988

Remigiusz.Fialek@naftochem.pl / +48 506 497 623

Laboratorium@naftochem.pl / +48 12 632 51 11

Data obowiązywania: 01.03.2025

